



PODER EXECUTIVO

D.O. 2/7/75



ESTADO DE MATO GROSSO

LEI Nº 3 640 DE 27 DE JUNHO DE 1 9 7 5 .

Transfere à METAMAT-Companhia Matogrossense de Mineração, os equipamentos do Moínho de Calcário e materiais de extração de minério, localizados em Terenos e Bodoquena.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica transferido ao acervo patrimonial da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT -a Usina de Moagem de pó Calcário, bem como os equipamentos, máquinas e benfeitorias construídas, existentes no Município de Terenos, e, ainda os equipamentos de extração, britagem e transporte de minério localizado na Bodoquena, de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Artigo 2º - Após a avaliação, a METAMAT procederá a incorporação contábil e física dos equipamentos e benfeitorias referidas, para lançamento em seu Ativo Imobilizado .

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de junho de 1 975, 154º da Independência e 87º da República.

INVENTÁRIO DO MOINHO DE CALCÁRIO DE TERENOS

(Anexo: 1)

- 1- Funil de Alimentação- 1 280 mm X 18 000 MM;
- 1- Transportador de Fita Horizontal- 50 T/H, capacidade nominal compr. 21 500 mm;
- 1- Transportador de Alimentação inclinado- capacidade 50T/H compr. 15 500 mm;
- 1- Moinho Primário- Mod. Agrocál Duplex-Tipo II, 7550 capacidade de nominal 36T/H;
- 1- Elevador de Caçambas- Capacidade 60T/H, altura 21 300 mm;
- 1- Silo Retangular- Capacidade útil 150m, 3 altura total 1 000m;
- 1- Estrutura Metálica- com tesouras para telhado, escada e corrimões;
- 2- Peneiras Vibrantes- mod. 2- 15 45/20;
- 2- Moinhos de impacto- Agrocál-Refinador- mod. MIS -I- 9080 capacidade nominal 18 T/H;
- 1- Tubulação de Sucção- Diâmetro médio 380 mm comp. 36 000 mmc portas de revisão;
- 1- Exaustor Centrifugal- Mod. VPB- 20 capacidade 2,4m-3 seg;
- 1- Ciclone- capacidade útil 13m, 3 altura 8 500 mm;
- 1- Filtro de Ar- Capacidade 350m 3mm;
- 1- Silo para filtro de Ar - Capacidade útil 10 m3;
- 1- Rotor de reserva - Para moinho primário; —
- 1- Rotor de Reserva- Para moinho secundário;
 - Oficina de Manutenção- Composto-se de:
 - 1- Máquina de Solda Elétrica;
 - 1- Máquina de Solda Oxi-Acetilênica;
 - 1- Lixadeira;
 - 1- Furadeira de Bancada;
 - 1- Furadeira Portátil;
 - 1- Motor Esmeril;
- 2- Talhas de 5 Toneladas e 3 Toneladas, chaves e ferramentas, torno de bancada;

INVENTÁRIO DO MOINHO DE CALCÁRIO DE BODOQUENA

(Anexo:2)

- 1 Alimentador vibratório - V - 27070; capacidade 150 m3/hora ;
- 2 Polias para motores 7,5 HP e 02 HP;
- 1 Britador 6240, capacidade de até 40 m3/hora;
- 1 Motor 40 HP - VI polos;
- 1 Polia para motor;
- 2 Correias transportadoras 24" X 30 ms. - 7,5 HP;
- 1 Calha vibratória CV - 1308;
- 1 Motor 4 HP - IV polos;
- 1 Polia para motor;
- 1 Base para motor;
- 1 Grupo gerador marca CARMOS de 156 KWA com motor CUMINS;
- 1 Pá carregadeira marca YALE - mod. 1500 B- articulada 1 1/2 jar das cúbicas, caçamba e pneus padrões, motor Mercedes Bens - máquina nº 205;
- 26 Brocas de aço para perfuratriz;
- 1 Compressor de ar portátil - atlas Copco;
- 2 Lubrificadores;
- 2 Perfuratrizes de rocha - atlas Copco;
- 10 Prendedores de aço para mangueiras;
- 10 Engates rápidos para mangueira de 3/4" de aço;
- 60 Metros de mangueira de borracha - 3/4 x 2c;
- 1 Prédio para Escritório , almoxarifado e apartamento para o admi_nistrador com 160 m2;
- 2 Paiós com 34 m2;
- 1 Alojamento para operários com 160 m2;
- 1 Prédio para refeitório e cozinha com 160 m2;

EM CONSTRUÇÃO: -

Silos para a rocha britada com 160 m2;

Casa para conjunto gerador com 36 m2;

Oficina e garagem com 200 m2.

Registrada as fls. 277V.
à 280V., do livro competen
te.
fls. - 02.05.86. *[assinatura]*

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT
[assinatura]

- Instalação elétrica completa;
- A- Uma sub-estação de 300 KVA- tensão secundária 380/220 60 HZ; incluindo transformador, chaves, fusíveis, para-raios;
- B- Quadro de Comando e controle com disjuntor geral, compensadoras automáticas, chaves estrela-triângulo, contadoras de partida, botões, sinaleiros, instrumentos de medição;
- C- Motores elétricos;
 - 2-Motores 10 CV- 6P;
 - 1-Motor 3 CV;
 - 1-Motor 2 CV;
- D- Cabos para motores e iluminação;
- E- Iluminação, luminárias, lâmpadas, reatores, eletrodutores, tomadas e pluga, postes Peterco;
- 1-Balança- para pesagem de caminhões e vagões ferreos com capacidade de 100.998 Hg.;
- 2-Balanças ensacadeiras- para sacos valvulados, capacidade de 6T/H ;
- 1-Balança semi-automática pneumática, com capacidade para 25 30T/H;
- 1-Compensador para balanças ensacadeiras, instalação de ar;
- Prédio da instalação;
- Prédio da fábrica pé direito 15 m, fechado nos lados 345 m2 de área;
- B- Prédio de produto acabado, pé direito 5 m, fechado nas laterais, com duas portas para passagem de caminhões, instalações sanitárias e escritório área 700 m2;
- Fundações das máquinas- poços pisos, instalações;
- Conjunto de silos com capacidade para 200 toneladas de calcário - moido;
- Uma instalação completa para carregamento de vagões e caminhões, consistindo no seguinte:
 - A- Uma válvula especial- montada lateralmente no silo de ensacagem;
 - B- Uma tubulação- para alimentação do elevador de caçambas com 250 x 6m ;
 - C- Um elevador de caçambas, com capacidade para 60T/H, altura de

20.250 mm;

- D - Uma estrutura metálica de acesso ao elevador, com as respectivas escadas;
- E - Duas tubulações, que alimentam os dois silos cilíndricos com 250 e comprimento total de 11.000 mm;
- F - Dois silos cilíndricos, com 4 450 interno e 5 280 mm de altura, tendo cada capacidade para 70 m³, estando montados por sua vez sobre um silo retangular de distribuição;
- G - Um silo retangular extra- reforçado, de construção pesada, com seis bocas de descarga para o carregamento uniforme de vagões e ca minhões com as seguintes características principais:

- Capacidade total.....	60 m ³
- Altura total	7.150 mm
- Altura de descarga.....	4 000 mm
- Largura interna.....	4 450 mm
- Comprimento interno.....	9 600 mm
- Altura da parte paralela.....	1 000 mm
- Altura do cone.....	2 150 mm
- Altura interna do contra-cone.....	850 mm
- Largura do contra-cone.....	1 500 mm
- Altura total do item F + G.....	12 430 mm
- Capacidade total do item F + G.....	200 m ³
- H - Uma estrutura metálica- extra-reforçada, que suporta o conjunto "item F + G, com o peso de 18T vazio e 282 T cheio sobre seis pés ou seja 47 T/pés, calculado com máx. 50 T/pé.✓
- I - seis válvulas ou registros de descarga, com comando pneumático a distância;
- J - Quadro indicadores de nível eletrônicos;
- 1 Pá carregadeira MICHIGAN 75 II.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT